

# MC360

# OKI

PRINTING SOLUTIONS



## Wyjątkowy kolor dzięki urządzeniu typu 4 w 1 Wielofunkcyjność dla niewielkich zespołów

**MC360 jest idealną drukarką wielofunkcyjną typu 4 w 1 dla obciążonych zadaniami pracowników indywidualnych i dla niewielkich zespołów.**

Obsługa i eksploatacja MC360 jest wyjątkowo przystępna, a samo urządzenie jest wystarczająco kompaktowe, aby bez problemu zmieściło się w dowolnej przestrzeni roboczej. Jest tak łatwe do zainstalowania i w eksploatacji, że każdy

użytkownik bardzo szybko będzie potrafił drukować, kopiować i skanować i faksować z doskonałymi wynikami. Urządzenie MC360 zostało wyposażone w unikatowy zestaw oprogramowania, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni wykorzystać produkt, w który zainwestowali. Te zaawansowane programy narzędziowe są dołączane standardowo, a zapewniają one zwiększoną wydajność

druku i lepszą jego kontrolę. Pełna lista programów narzędziowych znajduje się w tabeli specyfikacyjnej produktu na odwrocie.



# MC360 – specyfikacja techniczna

		MC360
Numer katalogowy		01263701
Szybkość i wydajność	Szybkość druku A4	16 str./min w kolorze, 20 str./min czarno-białych
	Czas pierwszego wydruku	12 sekund w kolorze, 10 sekund w przypadku wydruków czarno-białych
	Czas nagrzewania	60 sekund lub mniej od momentu włączenia, do 40 sekund po wyjściu z trybu oszczędzania energii
	Szybkość procesora	266 MHz
Skanowanie		<b>Rozdzielczość:</b> do 4800dpi; <b>szybkość:</b> do 20 stron/minutę; <b>głębokość koloru:</b> wejściowa 48 bit/wyjściowa 24 bit; <b>podawanie dokumentów:</b> automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, skaner płaski; <b>kontrast:</b> 7 poziomów; <b>formaty:</b> PDF, TIFF, JPEG <b>książka adresowa:</b> LDAP, 100 adresów e-mail, 20 adresów FTP lub CIFS; <b>skanowanie do:</b> FTP, pamięci USB, e-mail, TWAIN, CIFS
Kopiowanie		<b>Pierwsza kopia po:</b> 23 sekund (kolorowa), 17 sekund (czarno-biała); <b>szybkość:</b> do 6 kopii/min (kolorowe) i do 16 kopii/min (czarno-białe); <b>rozdzielczość:</b> do 600 x 600 dpi; <b>zmniejszenie/powiększenie:</b> 25-400%; <b>maksymalna liczba kopii:</b> 99
Faks		<b>Możliwość łączenia:</b> RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, PBX Line; <b>szybkość:</b> ITU-T G3(Super G3) 33.6 kb/s, 3 seconds/page; <b>szybkie wybieranie:</b> 100 numerów; <b>grupy:</b> do 10 grup; <b>rozglaszanie:</b> maks. 10; <b>pamięć stron:</b> 4 MB (około 200 str., nadawanie i odbiór)
Zarządzanie dokumentami		Nuance PaperPort 11.2SE, OmniPage 4.2SE
Jakość druku	Rozdzielczość	Wielopoziomowa technologia ProQ2400, 1200 x 600 dpi
Zgodność	Języki drukowania	System drukowania oparty na hoście
	Interfejsy	USB kompatybilne z 2.0, Ethernet 10/100-TX
	Zgodność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	Windows 2000/2003 x64/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Server 2003/Server 2008/Server 2008 x64/Vista/Vista x64; Mac OS X 10.3.0 – 10.5.6 (Mac ograniczony tylko do funkcji drukowania)
Pakiet narzędziowy <sup>1</sup>		Template Manager 3.0 <sup>2</sup> , OKI LPR, Color Correct, Color Swatch, Web Print, Network Card Setup, TWAIN driver, OKI Hotkey, MFP Setup Tool, Fax printer driver
Pamięć	RAM	<b>Standard:</b> 128 MB (64 MB na płycie + 64 MB DIMM); <b>Maximum:</b> 320 MB (64 MB na płycie + 256 MB DIMM)
Obsługa papieru	Pojemność podajników	<b>Taca 1:</b> 250 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>taca uniwersalna:</b> 1 arkusz 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 50 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
	Formaty papieru	<b>Taca 1:</b> A4, A5, B5, A6; <b>taca uniwersalna:</b> A4, A5, B5, A6, etykiety (Avery 7162, 7664, 7666); <b>rozmiary niestandardowe:</b> do 215 x 1 200mm; <b>ADF:</b> A4, A5, B5, A6
	Gramatura papieru	<b>Taca 1:</b> 64-120 g/m <sup>2</sup> ; <b>taca uniwersalna:</b> 75-203 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 60-105 g/m <sup>2</sup>
	Pojemniki odbiorcze	150 arkuszy drukiem do dołu, 1 arkusz drukiem do góry
Środowisko pracy	Temperatura/wilgotność (praca)	10 do 32°C (zalecane od 17 do 27°C)/wilgotność względna 20 do 80% (zalecane 50 do 70%)
	Temperatura/wilgotność (przechowywanie)	-10 do 43°C / wilgotność względna 10% to 90%
Wymagane zasilanie	Zasilanie	Zmienny, jednofazowy 220 do 240 V, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
	Zużycie energii	<b>Typowe:</b> 400 W, <b>szczytowe:</b> 980 W, <b>w trybie gotowości:</b> 10 W (średnio), <b>w trybie oszczędności energii:</b> 30 W lub mniej
Poziom hałasu		<b>Podczas pracy:</b> 53 dB(A) or less, <b>w trybie gotowości:</b> 39 dB(A) lub mniej
Wymiary (wys. x szer. x gł.)		521 x 447 x 547 mm
Waga <sup>3</sup>		Ok. 29 kg
Cykl eksploatacyjny	Obciążalność drukarki	<b>Maksimum:</b> 35 000 stron/miesiąc; <b>Średnio:</b> 500 – 2 000 stron/miesiąc
Gwarancja		3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu w ciągu 30 dni od daty zakupu <sup>4</sup>
Akcesoria	Pamięć	o 256 MB (01110302)

<sup>0</sup> Opcja (numer katalogowy)

<sup>1</sup> Najnowsze wersje sterownika i informacje o zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie WWW OKI Printing Solutions.

<sup>2</sup> Tylko Windows.

<sup>3</sup> Łącznie ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi.

<sup>4</sup> Aby skorzystać z 3-letniej gwarancji, zarejestruj swój produkt online na stronie [www.oki.com.pl/gwarancja](http://www.oki.com.pl/gwarancja). Bez zarejestrowania obowiązuje standardowa, ogólnopolska 24-miesięczna gwarancja.

## Materiały eksploatacyjne

Dla zapewnienia ochrony drukarki i umożliwienia korzystania z pełni jej funkcjonalności, model ten został zaprojektowany tak, aby pracował wyłącznie z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku handlowym OKI. Wszelkie inne pojemniki z tonerem mogą w ogóle nie działać, nawet jeśli zostały opisane jako „kompatybilne”, a jeśli będą działały, wydajność drukarki i jakość druku mogą być obniżone.

Opis	Wydajność (liczba stron)	Numer katalogowy	
Tonery*	2500	Cyan: 43459371	Żółty: 43459369
		Magenta: 43459370	Czarny: 43459324
Bębny światłoczuły	20 000	Cyan: 43460223	Żółty: 43460221
		Magenta: 43460222	Czarny: 43460224
Taśma transferowa	50 000	43378002	
Moduł utrwalania	30 000	43377003	

\* Tonery: strony A4 przy pokryciu 5%. Drukarka jest wysyłana z tonerem wystarczającym na 500 stron przy pokryciu 5%.

Bębny: przeciętna wydajność stron A4. Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.

**OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.**

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: 0 22 448 65 00

Faks: 0 22 448 65 01

[WWW.OKI.PL](http://WWW.OKI.PL)

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS

