



Profesjonalna nabiurkowa drukarka monochromatyczna do użytku indywidualnego

Z doświadczenia wiemy, że prostota jest gwarancją niezawodności. I tego właśnie można oczekiwać od urządzeń serii B400 – solidnych drukarek monochromatycznych o prostej konstrukcji z ultranowoczesną cyfrową technologią LED.

Inteligentna konstrukcja i zestaw przydatnych funkcji użytkowych drukarek OKI znakomicie sprawdza się w intensywnym codziennym użytkowaniu.

Wszystkie niezbędne funkcje

Drukarki serii B400, podobnie jak wszystkie urządzenia OKI, wyposażone są w komplet niezbędnych funkcji drukarki nabiurkowej. W zależności od wybranego modelu możesz uzyskać wydruk w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Pojemność podajnika papieru może zostać zwiększona do 1100 arkuszy, a kasetka z tonerem wystarcza na wydrukowanie do 10 000 stron. Dzięki czemu możesz drukować więcej i dłużej.

Standardowe wyposażenie każdego modelu obejmuje ponadto moduł automatycznego druku

dwustronnego, który pozwala zaoszczędzić papier i obniżyć koszty eksploatacji.

Prosta obsługa

Drukarki serii B400 są proste w obsłudze – podobnie jak wszystkie urządzenia OKI. Bieżące informacje o stanie urządzenia można odczytać z wyświetlacza LCD. Wymiana kasetki z tonerem i uzupełnienie papieru zajmuje tylko chwilę, natomiast pakiet oprogramowania istotnie zwiększa wydajność pracy biurowej. A co najważniejsze – jak każdy sprzęt marki OKI – jest to wysokiej jakości drukarka, na której zawsze można polegać.

Znakomite parametry

We wszystkich wersjach czas oczekiwania na pierwszy wydruk wynosi 5,5 sekundy. Szybkość drukowania jest także imponująca – wynosi 28 str./min. To zasługa szybkiego procesora i dużej pamięci, którą można rozszerzyć nawet do 320 MB.

Oprogramowanie zwiększające wydajność pracy

Do modeli serii B400 dołączane są przydatne programy użytkowe umożliwiające jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości niezawodnych drukarek nabiurkowych:

- Print Control – do monitorowania użycia i kontroli dostępu w celu zapewnienia ścisłej kontroli kosztów.
- PrintSuperVision – uruchamiane w oknie przeglądarki oprogramowanie do monitorowania wszystkich drukarek sieciowych i zarządzania nimi, niezależnie od marki i modelu.
- Template Manager 3.0 – zestaw edytowalnych i łatwych w użyciu szablonów wielu różnych typowych dokumentów biurowych.

DANE TECHNICZNE SERII B400 W SKRÓCIE

	B410d	B410dn	B430d	B430dn	B440dn
Szybkość druku (A4)	28 str./min				
Pojemność zasobnika na papier	250 arkuszy 80 g/m ²				530 ark. 80 g/m ²
Format papieru	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 i 14, Executive, Statement				
Rozdzielczość	2400 x 600 dpi		Rzeczywista 1200 x 1200 dpi		
Automatyczny druk dwustronny	•				
Karta sieciowa	–	•	–	•	
Podajnik uniwersalny	1 arkusz 80 g/m ²		50 arkuszy 80 g/m ²		
Pamięć (RAM)	32 MB		64 MB		
Język drukarki	PCL		PCL/PostScript		

• Standard



Drukarki z serii B400 Mono

		B410d	B410dn	B430d	B430dn	B440dn
Kod produktu		43984805	43984825	43984905	43984925	43992205
Szybkość i wydajność	Szybkość druku A4	28 str./min				
	Czas pierwszego wydruku	Poniżej 5,5 s				
	Czas nagrzewania	Do 25 sekund z trybu oszczędzania energii				
	Procesor	297 MHz PowerPC405				
Jakość druku	Rozdzielczość	2400 x 600 dpi		Rzeczywista 1200 x 1200 dpi		
Czcionki	Czcionki drukarki	87 skalowalnych czcionek PCL, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B		87 skalowalnych czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B		
	Czcionki igłowe	Epson FX i IBM PPR w różnych formatach				
	Kody kreskowe	12 typów w jednym wymiarze i 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP + 4POSTNET, Customer barcode, USPS Zip Barcode				
Zgodność	Języki drukowania	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter		PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3		
	Łączna	IEEE1284 dwukierunkowe, równoległe, Hi-Speed USB 2.0	IEEE1284 dwukierunkowe, równoległe, Hi-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet	IEEE1284 dwukierunkowe, równoległe, Hi-Speed USB 2.0	IEEE1284 dwukierunkowe, równoległe, Hi-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet	
	Sieć i protokoły (w wersjach sieciowych)	Karta 10/100BaseTX Ethernet z wewnętrznym serwerem sieciowym do konfiguracji drukarki i karty sieciowej i zarządzania nimi. Obejmuje klienta poczty SMTP do alertów. Obsługa wszystkich głównych protokołów sieciowych – TCP/IP, Netware, EtherTalk i NetBEUI. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally (WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect protocols. Netware 3.x, 4.x, 5.x, i 6 Pełna obsługa NDS i NDPS: QServer over IP i IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS				
	Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 2000/XP/x64/Server 2003/Server 2003 x64/Vista (32-bit)/Vista (64-bit)/UNIX/Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub wyższy/OS X Intel 10.4.4 lub wyższy				
Oprogramowanie dołączone do drukarki¹		Template Manager 3.0 (wyłącznie Windows), Op-Panel Download Utility, Print Control Server (wyłącznie Windows), Print Control Client, Printer Menu Setup Tool	Template Manager 3.0 (wyłącznie Windows) Print Control Server (wyłącznie Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (wyłącznie Windows), OKI LPR (wyłącznie Windows), Network Extension, Admin Manager, Op-Panel Download Utility, Printer Menu Setup Tool	Template Manager 3.0 (wyłącznie Windows), Storage Device Manager, Op-Panel Download Utility, Print Control Server (wyłącznie Windows), Print Control Client	Template Manager 3.0 (wyłącznie Windows), Print Control Server (wyłącznie Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (wyłącznie Windows), OKI LPR (wyłącznie Windows), Network Extension, Admin Manager, Storage Device Manager (wyłącznie Windows), Op-Panel Download Utility	
Pamięć	Wbudowana pamięć RAM	32 MB		64 MB		
	Maksymalna pamięć RAM	288 MB		320 MB		
Obsługa papieru	Pojemność podajnika 1	250 arkuszy 80 g/m ²				530 arkuszy 80 g/m ²
	Pojemność opcjonalnego podajnika 2	530 arkuszy 80 g/m ²				
	Pojemność zasobnika uniwersalnego	1 arkusz 80 g/m ²	50 arkuszy 80 g/m ²			
	Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement (wyłącznie B410 i B430); Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6. Duplex: A4, Letter, do Legal 14				
	Gramatura	Podajnik 1/2: 60 – 120 g/m ² , duplex: 60 – 105 g/m ² , podajnik wielofunkcyjny: 60 – 163 g/m ²				
	Taca odbiorcza	150 arkuszy zadrukiem do dołu				
Środowisko pracy	Temperatura/wilgotność	10 – 32°C/20 – 80% wilgotności względnej, bez kondensacji				
	Przechowywanie	-10 – 43°C/10 – 90% wilgotności względnej, bez kondensacji				
Wymagane zasilanie	Zasilanie	230 V AC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/- 2%				
	Zużycie energii	Typowe: 450 W, maks.: 800 W, stan bezczynności: 70 W (średnio), tryb oszczędzania energii: 7 W				
Głośność		Tryb pracy: do 53 dB(A), tryb czuwania: 30 dB(A), tryb oszczędzania energii: na poziomie otoczenia				
Wymiary (wys. x szer. x gł.)		268 x 369 x 395 mm				297 x 369 x 395 mm
Waga²		Okolo 11 kg				
Cykl eksploatacyjny	Obciążalność maksymalna	50 000 str./miesiąc		70 000 str./miesiąc		
	Obciążalność średnia	3000 str./miesiąc				
Gwarancja		24 miesiące w serwisie, 72-godzinny czas naprawy				
Aksesoria	Rozszerzenie pamięci	• 32 MB (44029502), 64 MB (44029504), 128 MB (44029506), 256 MB (44029509)				
	Podajnik 2	•(43990702)				

• Opcja (Nr katalogowy)

¹Najnowsze wersje sterowników oraz informacje o kompatybilności z systemami operacyjnymi dostępne są w lokalnej witrynie OKI Printing Solutions.

²W tym materiały eksploatacyjne.

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki i zapewnić jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób, że działa wyłącznie z oryginalnymi pojemnikami na toner OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne kasety z tonerem mogą nie współpracować z urządzeniem. Jeżeli nie współpracują prawidłowo z drukarką, parametry i jakość druku mogą ulec pogorszeniu.

Opis	Wydajność* (liczba stron)	Nr katalogowy
Czarny toner	3500 (B410, B430, B440)	43979102
	7000 (B430, B440)	43979202
	10 000 (B440)	43979207
Bęben graficzny	25 000	43979002

*Wszystkie tonery: wydajność w stronach A4 zgodna z ISO/IEC 19752. Drukarka jest dostarczana z pojemnikiem na toner o wydajności 1500 stron, zgodnie z ISO/IEC 19752. Bęben: ciągły druk.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: 0 22 448 65 00

Faks: 0 22 448 65 01

WWW.OKI.PL

Drukarki
kolorowe

Drukarki
czarno-białe

Urządzenia
wielofunkcyjne

Faksy

Drukarki
igłowe



OKI
PRINTING SOLUTIONS